



S 1024

LUSONOL EXTRA

алкидная тонкослойная лазурь

S1024-A-..
PND: 01- 2333-05 C
SKP: 24.30.22

Состав: Раствор специальных алкидных смол и модифицированных масел в органических растворителях с добавкой прозрачных неорганических пигментов, аддитивов и сиккативов.

Цветовая гамма: Основная шкала цветов - согласно действительному прејскуранту. С помощью тонирующего устройства системы MULTICOLOR 2001 из бесцветного варианта (базового) T0000 и тонирующих паст можно приготовить несколько тысяч оттенков. Предложение, расширенное на 45 новых оттенков - образец.

Применение: Лазурь S 1024 предназначена для тонкослойной лессирующей окраски дерева, древесноволокнистых и древесностружечных материалов как в интерьерах, так и в экстерьерах. Обеспечивает качественную защиту от УФ излучения и воздействия атмосферных условий. Сохраняет характерную текстуру древесины и подчеркивает ее цвет. Лазурь LUSONOL EXTRA предназначена, прежде всего, для деревянных поверхностей и элементов конструкций в наружной среде с прямым воздействием атмосферных условий (окна, двери, заборы, беседки). Поверхности, обработанные лазурью S 1024, не должны иметь контакта с продуктами питания, кормами и питьевой водой. Для претенциозных применений в наружной и внутренней среде дерево необходимо сначала обработать подходящей фунгицидной пропиткой, например, S 1031 FUNGISTOP.

Дерево, как благородный природный материал, имеет свою неповторимую текстуру и характерные свойства, поэтому финальный оттенок лазури всегда зависит от используемой древесины, ее качества и способа нанесения.

Нанесение: Кистью, валиком, распылением.

Разбавитель: Лак поставляется в консистенции для нанесения - не разбавляется, в случае потребности - S 6006.

Подготовка лазури перед нанесением: Упаковку открыть непосредственно перед использованием и тщательно перемешать содержимое так, чтобы на дне не осталось никаких осадков. Не перемешивать слишком быстро, чтобы в краску не вмешалось слишком много воздуха. После открытия оригинальной упаковки содержимое необходимо израсходовать как можно скорее. Неиспользованную лазурь храните в герметичной таре с минимальным слоем воздуха над поверхностью.

Условия нанесения:

- деревянная поверхность должна быть сухой, чистой, зрелой (оптимальная влажность древесины до 12 %), должным образом отполированной и гладкой
- лазурь имеет низкую вязкость, которая обеспечивает тщательную пенетрацию древесины
- наносить кистью, валиком, распылением при температуре 15 - 25 °C и относительной влажности воздуха до 75 %
- лазурь не надо перед нанесением разбавлять
- следующий слой S 1024 наносится после засыхания предыдущего слоя, т.е. примерно через 24 часа.

индивидуальной защиты. Храните в недоступном для детей месте. Обеспечьте эффективную вентиляцию рабочего места. На рабочем месте не принимайте пищу, напитки, не курите и не пользуйтесь открытым огнем. При контакте с открытым огнем грозит опасность возникновения пожара и взрыва. Соблюдайте основные правила гигиены.

Символы: GHS02, GHS07



Подробности указаны в листе данных по безопасности и стандартах предприятия для данного продукта.

Экотоксикологические свойства: Поверхности, обработанные лазурью S 1024, не должны иметь контакта с продуктами питания, кормами и питьевой водой. Изделие нельзя использовать для покраски игрушек и детской мебели.

Ликвидация отходов: При ликвидации остатков лакокрасочных материалов, разбавителей и их отходов необходимо руководствоваться Законом № 185/2001 «Об отходах» в редакции подзаконных актов (постановление Министерства окружающей среды № 381/2001 Сборника законов «Каталог отходов», постановление МОР № 383/2001 Сборника законов «О подробностях при обращении с отходами»). Остатки наших лакокрасочных материалов можно ликвидировать в соответствии с вышеуказанными предписаниями.

Наши рекомендации: Использованную, тщательно опорожненную упаковку сдайте в пункт приема отходов тары. Упаковки с остатками продукта сдайте в пункт, определенный городскими властями для сбора опасных отходов, или передайте лицу, имеющему право обращения с опасными отходами.

*	<u>Название отходов</u>	<u>ADR/RID</u>
08 01 11	Отработанные краски и вещества, содержащие органические растворители или прочие опасные вещества 3 F1 1263	
08 01 13	Отработанные краски и вещества, содержащие органические растворители или прочие опасные вещества 3 F1 1263	
20 01 27	Отработанные краски и вещества, содержащие органические растворители или прочие опасные вещества 3 F1 1263	
15 01 10	Тара с остатками опасных веществ или тара, загрязненная этими веществами не классифицируется	

Каталожный № отходов согласно постановлению № 381/2001 Сборника законов

"Потребитель несет ответственность за правильное применение лакокрасочных материалов, а также за состав и правильное нанесение лакокрасочной системы, т.е. он должен всегда учитывать все обстоятельства - условия нанесения и обработки, которые могут повлиять на финальное качество поверхностной обработки. Рекламацию цветовой оттенков признаем только при условии предварительного проведения пробной покраски согласно директивному технологическому порядку работы на небольшой поверхности, рекламацию которая была передана на. Возможные рекламации, предъявляемые после израсходования изделия, не будут приниматься во внимание. Производитель АО «COLORLAK» оставляет за собой право на изменение данных в технических и рекламных материалах без предшествующего уведомления.

"Технические рекомендации, приведенные в настоящем каталожном листе, основаны на нашем опыте и знаниях современного состояния науки и практики; не являются директивными и не подразумевают каких-либо дополнительных обязательств вне рамок договора купли-продажи".

Маркетинг, 1/2011